



户外D6表贴全彩LED屏 报价表

显示屏品牌		海佳彩亮		使用环境		户外		颜色		全彩色							
产品型号		户外D6表贴全彩LED屏				长度		16		高度		9					
单元板长		320		单元板高		160		长度像素		48		高度像素		24		点	
显示长度		5.12		显示高度		1.44		含框长度		5.22		含框高度		1.54		米	
显示面积		7.3728		含框面积		8.0388		质保时间				自验收日起36个月					
质保方式		第一年显示板, 电源, 控制卡免费更换全新, 第二年和第三年免费维修, 质保期后, 按照成本收费维修															
配件配置级别		A级别		合作方式		全套项目整包											
控制系统品牌		西安诺瓦科技		wifi无线控制系统65万内				屏体总像素		165888							
拼接处理器		无		安装方式				型材边框贴墙安装									
项目	产品名称	型号/参数						数量	单价	总价							
屏体部分	单元板	<p>●户外全彩表贴 D6 模组主要由红色 LED 晶片、绿色 LED 晶片和蓝色 LED 晶片封装为一个像素点后组成矩阵, 再固定到塑胶套件上而成; ●此模组含有驱动芯片和输入缓冲芯片, 连接到 LED 显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等;</p> <p>●通过 OE 信号驱动红色 LED、绿色 LED 和蓝色 LED 的驱动芯片, 可形成 167777216 种颜色变换; ●此模组可以按水平和垂直方向任意拼接, 从而拼成不同大小的显示屏 ●高对比度可达到良好的显示效果 ●用超高亮的 LED 和优质的塑胶件 ●重量易于安装、拆卸 ●采用恒流方式驱动 LED, 发光均匀, 功耗低</p> <p>●像素间距为 7mm, 共有 48*24 个像素点, 每个像素点由 1R1G1B 组成</p>						147	¥112.00	¥16,464.00							
	驱动电源	<p>N200V5-A输出功率: 200W Max 泄漏电流&lt;1ma(Vin:230)工作温度: -30℃~60℃ 散热方式: 自冷 储存温度: -40~80℃ 输入电压: 200-240Vac,47-63Hz绝缘电压:</p> <p>I/PO/P:3.0KVac;I/PGF:1.5KVac;O/P-FG:0.5KVac安全标准: GB4943,EN60950保护功能: 输入欠压, 过载保护, 短路保护功率因素: 0.50@230Vac尺寸: 长×宽×高=190×84×30</p>						36	¥55.00	¥1,980.00							
	5V电线	一分二标准全彩专用电源线, 主线为2.5P纯铜端子为U扣, 分线为纯铜1.5P纯铜端子为标准4口接头						147	¥1.90	¥279.30							
	16P排线	长度: 25cm,产品间距: 0.3,屏数: 16pin, 长度: 15mm~max, 金手指: 2~10mm, 加强板长度: 3~20mm, 电镀方式: 镀镍, 镀银, 屏蔽方式: 铜箔,						147	¥0.65	¥95.45							
	磁铁/螺丝	强力吸附磁片, 标准M3/M4外壳件, 适用于全系非箱体安装方式LED显示屏;						588	¥0.52	¥305.45							
wifi无线控制系统	TB3多媒体播放器	带载65万; 输出: 1xAudio、2x网口(1主1备)、1xUSB; 双WIFI、U盘节目导入、网口备份、支持4G模块、支持Vnnox、Novaicare; 外置播放盒						1	¥2,143.00	¥2,143.00							
	系统长网线	超六类, 真千兆, 山泽品牌成品网线, 长度50米, 加粗线芯, 双绞抗干扰						1	¥104.00	¥104.00							
	MRV308接收卡	带载128x512; 输出: 8×HUB75; 支持32扫、支持固件程序版本回读						12	¥113.00	¥1,356.00							
	接收卡排线	长度: 45/65/85/110/135CM产品间距: 0.3,屏数: 16pin, 长度: 15mm~max, 金手指: 2~10mm, 加强板长度: 3~20mm, 电镀方式: 镀镍, 镀银, 屏蔽方式: 铜箔,						54	¥2.34	¥126.23							

6 5 万 内	接收卡网线	超六类，真千兆，山泽品牌成品网线，长度50米，加粗线芯，双绞抗干扰	12	¥11.69	¥140.26	
	待定型号	请根据需要选择该控制系统下的拼接处理器	1	¥0.00	¥0.00	
型 材 边 框 贴 墙 安 装	型材边框	50100加厚5KG全彩屏专用边框，正面尺寸50mm，侧面尺寸100mm，屏体厚度100mm，正面磨砂喷漆。	13.52	25.4	¥343.41	
	边框拐角	黑色一次压铸成型塑料件，对接50100加厚5KG全彩屏专用边框，拐角为直角，	4	2.6	¥10.40	
	边框挂件	根据现场定制，通常为4号角铁顶部拉通承担屏体均衡重量，底部根据情况固定点	11	0.8	¥8.80	
	固定螺丝	分为12膨胀螺丝和M4自攻螺丝，螺丝采用热处理防锈工艺	72	0.039	¥2.81	
	龙骨背条	采用5030镀锌管件，根据实际需求进行切割加工，两端切45度斜角，方便上自攻螺丝或者铆钉	50.82	14.3	¥726.73	
	支撑架	该安装方式下，无需单独设计支撑架，该结构的支撑以借助墙面支撑为主	0	0	¥0.00	
安 装 / 生 产 及 服 务	安装人工	专业技术人员对屏体材料进行生产加工，拼装或调试等工序后，达到通电即可正常显示	8.0388	208	¥1,672.07	
	包装费用	根据屏体的大小和尺寸，在保证货物运输暗转的情况下进行包装和加固，该合作方式已包含	1.20582	0	¥0.00	
	物流运输	在保证用户工期的前提下，根据货物的情况和距离远近，选择最佳的运输方案	1.20582	325	¥391.89	
	调试服务	从业3-5年的技术员，熟悉安装调试维修等技术，技术员全程主持安装调试工作，甲方无须安排工作人员协助	8.0388	45	¥361.75	
	差旅费用	根据屏体大小尺寸，拟定安装周期，计算产生的食宿及车船费用	4	120	¥480.00	
	上门一年	上门服务指用户软件丢失，参数丢失，链接线混乱了等问题提供上门服务，该服务不等于质保	8.0388	300	¥2,411.64	
屏体总价		¥19,124.21	项目不开票合计	¥29,404.00	平方单价	¥3,657.76
项目含税合计		¥32,671.00		大写	叁万贰仟陆佰柒拾壹	

备注：以上报价不含综合布线（配电柜到屏体之间的供电线缆及铺设）；以上报价不含控制电脑；



此技术由易购屏（[www.yigoup.com](http://www.yigoup.com)）提供，价格仅供参考，如有疑问请致电：028-62328553